



**1000 SP
III**

1000 SP III



ESCLUSIVE BORSE DALLA LINEA NUOVA
ED ELEGANTE A CHIUSURA HERMETICA



IL VETRO DEL CUPOLINO IN POLICARBONATO
FUMÉ OMOLGATO SECONDO LE NUOVE NORME
DI SICUREZZA

UNA STRUMENTAZIONE ESCLUSIVA
ORIGINALE SU DISEGNO GUZZI, IN
ELEMENTI IMPORTANTI PER LA GUIDA
PERCETTIBILI VISUALIZZAZIONI, IL CR
COMPRENDE: TACHIMETRO CONTA
PARZIALEZATORE, CONTAGIRI ELET
OROLOGIO AL QUARZO, UNA SERIE
CONTROLLANO LE PRINCIPALI FUN

AVVISO ACUSTICO
COMPOSTO DA DUE TRONBE
ELETROMAGNETICHE A
DOPPIO SUONO ACCORDATO

SOSPENSIONE ANTERIORE SU FORCELLA
TELESCOPICA "BIG SIZE" CON
COMPENSATORE TORSIONALE
PRECARICA MOLLA E FRENTURA IN ESTENSIONE
REGOLABILI SEPARATAMENTE



ALTERNATORE DI GRANDE POTENZA AZIONATO
DIRETTAMENTE DALL'ALBERO MOTORE

CIRINDRI IN FGA E FIGAFA IPOTITETICA
TRATTATI AL NIGGIL
(BREVETTO GUZZI)

IL MODELLO 1000 SP III VIENE FORNITO CON TUTTI GLI ACCESSORI

Gi sono motociclisti che amano il turismo sulle lunghe distanze, che dalla propria cava natura pretendono proiettività ed una buona capacità di carico anche viaggiando in coppia.

Per meglio soddisfare le esigenze di questa categoria la Moto Guzzi ha realizzato la 1000 SP II, una vera gianturismo per i viaggi più lunghi con una protettiva ed elegante carenatura che veste alla perfezione il classico telaio Guzzi ed il poderoso bicilindrico a V di 1000 cm³.

Non solo protettività ma anche una linea elegante e una verniciatura che evidenzia una cura artigianale del prodotto.

Le valige posteriori dalla grande capacità di carico e dal disegno morbido e pieno ben armonizzano con la linea del veicolo. L'impermeabilità delle stesse assicura il bagaglio con qualsiasi condizione climatica.

Il motore è stato ampiamente rivisto: nuove testate, condotti di scarico e alimentazione ridisegnati per offrire più potenza e un funzionamento più rotondo con minori consumi.

Questo modello è stato privilegiato dalla Moto Guzzi come il primo della serie dei grandi "V" ad adottare l'accensione elettronica.

Per viaggiare sulle strade del mondo con eleganza e sicurezza.

E TUTTI QUON
ON CHIARE E
COTTO
OMETRICO CON
NICO VOLTMETRO,
PIE LUMINOSI CHE
DELLA MOTO

DELLA AVANTURICA
AD ASSORBIMENTO DIFFERENZIATO

GRUPPO OTTICO POSTERIORE
INSERITO NELLA LINEA
VOLUMETRICA DEL CODONE



TRASMISSIONE FINALE AD
ALBERO CON DOPPIO
GIUNTO CARDANICO





MOTO GUZZI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Engine 90° V twin, 4 stroke

Displacement 948,8 cc

Max horsepower 71 HP

Carburetion 2 x 36 mm Dell'Orto carburetors

Ignition electronic

Clutch double plate, dry type

Starter electric

Final drive shaft

Gearbox 5-speed

Suspension front: Moto Guzzi telescopic fork;
rear: swingarm w/ twin hydraulic Koni shock absorbers

Brakes Moto Guzzi "Integral Braking System"

twin front discs Ø 300 mm; one rear disc Ø 270 mm

Wheels cast light alloy, 18 inch rims

Tires front 110/90 V 18, rear 120/90 V 18

Fuel tank capacity 22,5 l (4,9 Imp gal/5,9 US gal) approx.

Fuel consumption 5,6 l x 100 km

(51 mpg Imp/42 mpg US) CUNA Norms

Dry weight 230 kg (506 lb)

Speed 195 km/h (122 mph) approx.

1000 SP III

 Agip



GBM S.p.A. 22054 Mandello del Lario (Como) - Viale V. Parodi, 5/ -
Tel. (0341) 70 9111 - Telefax (0341) 70 92 20 - Telex 380095 GUZZI I

It is recommended to use original fittings from MOTO GUZZI, which are tested in the factory and supplied as options.