

STABILIMENTI E AMMINISTRAZIONE:

MANDELLO DEL LARIO (Como)

Telefoni { Mandello del Lario 18-59-78-85
Lecco 26.91

Telegrammi: MOTOGUZZI - Mandello Lario

SEDE LEGALE:

MILANO - Via Durini, 28

Telefoni: 705.784 - 705.785

Telegrammi: MOTOGUZZI - Milano



MOTO GUZZI

Società per Azioni Capitale L. 90.000.000

C. C. Postale N. 18-11117 - C.C.I.A. di Como N. 21833

FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFF. RIPAR.

MILANO (640) - Via Giov. da Procida, 14

Telefoni: 91.421 - 91.296 (Filiale)

981.997 (Centro Ricambi)

Telegr.: FILIALMOTOGUZZI - Milano

UFFICI:

GENOVA - Corso Aurelio Saffi, 29

Telefoni: 56.960 - 56.962 - 586.685

ROMA - Via Barberini, 86

Telefono 484.758

Telegr.: MOTOGUZZI - Roma

Egr. Sig.

MORINCA - CANARI

(Corsica - Francia)

Mandello del Lario, 24/1/55

Uff. Commerciale s/

A pregiata Sua del 6 corr.

Il motociclo di cui Ella é in possesso e del tipo GTV 500 cc. e venne costruito nell'anno 1941.

Le principali caratteristiche tecniche di tale tipo sono :

- Alésaggio mm. 88 - Corsa mm. 82 -
- Testa del cilindro smontabile, emisferica.
- Valvole ambedue in testa, inclinate.
- Cambio a 4 velocità, comandato a pedale.
Frizione a dischi metallici
Accensione a magnete
Catena 5/8 x 1/4
- Gommamanter. 3,25 - 19 posteriore 3,50 - 19
Serbatoi benzina litri 12 - Olio litri 2 $\frac{1}{2}$
Freni ad espansione sulle ruote
Velocità massima Km. 130 circa.
Telaio elastico con forcella a parallelogramma.

Non abbiamo libretti di istruzione per questo tipo avendoli esauriti e non più ristampati dato che il modello GTV non viene più costruito.

Le diamo comunque i dati più importanti:

- Regolazione punterie : (a motore freddo) mm. 0,05 all'aspirazione e mm. 0,3
allo scarico;
messa in fase magnete : mm. 115 prima del punto morto superiore
messa in fase valvole : apertura aspirazione mm. 60 prima del punto morto
superiore.
- carburatore Dell'Orto : getto 118 per temperatura superiore a 15° e getto
n. 122 per temperatura inferiore a 15°.

A Sua disposizione per quelle notizie che ulteriormente desiderasse, distintamente La salutiamo.

MOTO GUZZI, Soc.p.Az.,
Il Direttore Amministrativo
(Sig. Renato Franchi)

Suite à votre courrier du 6 courant,

La moto en votre possession est du type GTV 500 cc et a été construite en 1941.

Les principales caractéristiques techniques de ce modèle sont :

- Alésage mm. 88 - Course mm. 82
- Culasse amovible, hémisphérique
- Soupapes encastrées dans la culasse, inclinées
- Boîte de vitesses à 4 rapports, actionnée par pédale
- Embrayage à disques métalliques
- Allumage par magnéto
- Chaîne 5/8 x 1/4
- Pneu avant 3.25-19 - arrière 3.50-19
- Réservoirs : carburant 12 L - Huile 2.5 L
- Freins à expansion sur les roues
- Vitesse max. environ 130 km
- Cadre à suspension avec fourche à parallélogramme

Nous ne disposons pas de manuels d'instructions pour ce type de véhicule car ils sont épuisés depuis que le modèle GTV n'est plus fabriqué.

Nous vous donnons cependant les données les plus importantes :

- Réglage des culbuteurs : (à froid) 0,05mm à l'admission et 0,3mm à l'échappement
- Calage de la magnéto : 115mm avant le point mort haut
- Calage des soupapes : ouverture de l'admission 60mm avant le point mort haut
- Carburateur Dell'Orto : gicleur 118 pour les températures supérieures à 15° et gicleur 122 pour les températures inférieures à 15°.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous saluons sincèrement.